

Agrometer selvkørende udlægger SDS 7000:

Beskrivelse	Varenummer	Salgspris kr.	Tilbud / ordre
Agrometer selvkørende udlægger SDS 7000 med 2 fordelere og 24 m slangebom	25010002-2	2.370.000,00	
Agrometer selvkørende udlægger SDS 7000 med 2 fordelere og 30 m slangebom		2.500.000,00	
Michelin Xm27 dækmontering til smalle sprøjtespor Sporvidde: 2002 mm Trækjul: Bredde = 493 mm, højde = 1634 mm Styrehjul: Bredde = 491 mm, højde = 1314 mm	25011205	57.400,00	

Den unikke udbringningsmetode

Høj kapacitet, længere udbringningsperiode og færre gener er nogle af fordelene ved gylleudbringning med en Agrometer udlægger.

Systemet er løbende udviklet over mere end 10 år og fremstår i dag som én af de mest attraktive løsninger, når store mængder gylle skal udbringes.

Opbevaringskapacitet, udbringningstidpunkter, gødningsplaner, krav om udnyttelsesprocenter, hensyn til omverdenen omkring lugtgener, tilsvining af offentlige veje m.v. har både skærpet kravene til - og sat yderligere fokus på - udbringningsmetoderne.

SDS 7000 udlæggeren er den ideelle løsning til at imødekomme disse forskellige krav.

Arbejds længde:

650 meter med 4" Agrometer speciel PU-maskinslange

Slæbeslangebom:

Arbejdsbredde 16 - 24 meter
Hydraulisk foldbar ved 16 meter
Mekanisk foldbar ved 20 meter

Fordelere:

2 vandret monterede 40-huls fordelere (48 huller v/30 m bom)
med ø45 mm slæbeslanger
Slangeafstand 30 cm
Individuel afblænding for hver 2. meter:
- 22 meter asymmetrisk
- 20 meter symmetrisk
- 18 meter asymmetrisk
- 16 meter symmetrisk

Dosering: Kørselsafhængig dosering.

LH 5000 doseringscomputer med traktor-monitor

Fremdrift:

4-hjuls træk, max 12 km/time
Motor: John Deere Powertech 6068 - 127 kW @ 2500 rpm.
Sauer-Danfoss fremdriftshydraulik

Dækmontering:

Sporvidde = 2228 mm

Trækjul: Michelin MegaXbib 1000/50 R25 radialdæk
Bredde 1074 mm, højde 1650 mm

Styrehjul: Michelin MachXbib 710/55 R30 radialdæk
Bredde 684 mm, højde 1516 mm



Andet:

Sauer-Danfoss arbejdshydraulik
Kørelys, retningsviserlys, stoplys og sidemarkering
8 stk. arbejdslygter og 2 rotorblink
Donkraftbeslag i 4 hjørner på hovedramme

Førerkabine:

180° drejbar Claas førerkabine
Justérbar rat
Varmesystem og air-condition
Luftaffjedret førersæde og ekstra passagersæde
Manøvreput med Danfoss Bluebox
Videovervågning med 1 kamera
Kaffemaskine
Monitor med DVD-afspiller og autoradio med CD-afspiller
Spejle i højre og venstre

Tekniske data:

Transportmål L x B x H: 10,3 x 3,0 x 3,9 meter

Vægt:	Trækaksel	Styreaksel	Total
Med udrullet slange	7.740 kg	2.840 kg	10.580 kg
Med fyldt, oprullet slange	10.840 kg	5.810 kg	16.650 kg
Kapacitet brændstoftank: 370 liter			
Max. fremdriftshastighed: 27 km/time			

Alle priser er excl. moms • Oktober 2008
Med forbehold for trykfejl samt konstruktionsændringer og prisstigninger uden varsel



Agrometer a/s

Fælledvej 10 • 7200 Grindsted • Tlf. 76 72 13 00 • Fax 76 72 13 98
www.agrometer.dk • agrometer@agrometer.dk

AGM højtryks pumpe DP 200:

Beskrivelse	Varenummer	Salgspris kr.	Tilbud / ordre
AGM diesel højtryks pumpe DP201	25010461	595.000,00	
AGM diesel højtryks pumpe DP201 - med styring til buffertank	25010462	608.000,00	
Returløbs system	25010875	32.200,00	

Reducerede transportomkostninger, færre lugtgener og mindre mandskabsbehov er nogle af fordelene ved Agrometers DP200 højtrykspumpe.

Pumpevognens rækkevidde på op til 4000 meter betyder, at man nu er fri for at transportere gyllen i store tankvogne, og derved mindskes generne for beboere i det område, hvor gyllen skal udbringes.

Kapaciteten på op til 200 m³ ved 12 bars tryk sikrer et kontinuert arbejdsflow ved fx udbringning med gylleudlægger, idet der ingen ventetid er til transport af gyllen. Pumpen er udstyret med fjernbetjening, og det betyder at systemet kan betjenes af én enkelt person; som oftest chaufføren på gylleudlæggeren.

En tryktabsventil overvåger systemet og vil afbryde pumpningen hvis der fx opstår brud på pumpeledningen.

- Kapacitet: 200 m³/time ved 12 bar
- Distance op til 4000 meter

Drift:

John Deere Powertech 6068 dieselmotor, 127 kW @ 2500 rpm

Pumpe:

Bauer SX2600 centrifugalpumpe med oliesmurt akseltætning og kraftig lejekonsol

Ansugning: Hydraulisk, dykket centrifugalpumpe

Sugetårn:

5" sugetårn/slangerulle

Lagertankdybde max. 5 meter

Murhøjde max. 4 meter over niveau

Funktioner på fjernbetjening:

Omrøring lav / høj

Drift lav / høj

Trinløs justering af omdrejningstal

Nødstop

Sikkerhedsovervågning m/afbryderfunktion

Rækkevidde: Op til 10 km, afhængig af terrænforhold

Ydelse for DP200:

Pumpens afgangstryk = 12 bar

Ydelse [vand] for udlægger med 650 meter 4" PU-slange:

Fødeslange	1000 m	2000 m	3000 m	4000 m
4" Armtex	87 m ³ /time	60 m ³ /time	48 m ³ /time	--
5" Armtex	120 m ³ /time	102 m ³ /time	94 m ³ /time	84 m ³ /time

Transportmål L x B x H: 6,6 x 2,2 x 4,0 meter

Vægt u/brændstof: ca. 3.000 kg

Kapacitet brændstoftank: 1.500 liter (ca. 50 timers drift)

Støjniveau motor: 92 - 98 dB

Max. transporthastighed: 30 km/time



Returløbs system.

Alle priser er excl. moms • Oktober 2008
Med forbehold for trykfejl samt konstruktionsændringer og prisstigninger uden varsel



Agrometer a/s

Fælledvej 10 • 7200 Grindsted • Tlf. 76 72 13 00 • Fax 76 72 13 98
www.agrometer.dk • agrometer@agrometer.dk

Agrometer slangeopruller:

Beskrivelse	Varenummer	Salgspris kr.	Tilbud / ordre
Agrometer slangeopruller komplet monteret med 10 x 100 meter 5" Armtex slange og alu-koblinger.	25010230	208.500,00	
Agrometer slangeopruller alene	25010240	58.400,00	
A-ramme for slangeopruller	25010260	3.280,00	

Drift: Hydraulisk oprulning under fremdrift med traktor






Max. slangekapacitet: 10 x 100 meter 5" flad trykslange

Påkrævet hydraulikkapacitet: 1 dobbeltvirkende udtag

Indbygget lys



Tilbehør for Agrometer slangeopruller:

	Betegnelse	Varenummer	Salgspris kr.	Tilbud / ordre
	Agrometer special Armtex fødeslange 4" - pris pr. løbende meter 5" - pris pr. løbende meter	16050215 16050216	135,00 182,00	
	4" slangesamler med 1 inderrør + 2 ringe 5" slangesamler med 1 inderrør + 2 ringe	16150510 16150515	1.011,00 1.143,00	
	4" studs x 4" gevind slangesamler med 1 inderrør + 1 ring 5" studs x 4" gevind slangesamler med 1 inderrør + 1 ring	16150512 16150520	743,00 749,00	
	4" alu hun-lynkobling med 4" indvendig gevind og 2 håndtag	14191250	314,00	
	4" alu han kobling med 4" indvendig gevind	14191350	168,00	

Alle priser er excl. moms • Oktober 2008
Med forbehold for trykfejl samt konstruktionsændringer og prisstigninger uden varsel



Agrometer a/s

Fælledvej 10 • 7200 Grindsted • Tlf. 76 72 13 00 • Fax 76 72 13 98
www.agrometer.dk • agrometer@agrometer.dk