

# MODELLO "ENAX/S"

Trinciatrici laterali e centrali

Central and offset mowers

Mulcher mit 2 arbeitspositionen

Broyeurs de fauchage à double position

Trituradora lateral y central



Costruite secondo norme "CE" - Manufactured in compliance with the "EC" standards - hergestellt unter Berücksichtigung und Übereinstimmung der EU-Sicherheitsbestimmungen  
construit aux normes "CE" - fabricados segun normativas "CE"





E' una trinciatrice multi-uso a lavoro laterale e posteriore , adatta per il taglio degli argini, dei fossi e delle banchine autostradali. Può trinciare rami fino a 6/7 cm di diametro, siepi, erbacce. Questa macchina, grazie al moltiplicatore esterno, riesce ad ottenere forti spostamenti come da tabella sottostante.



The ENAX/S is a central and offset multipurpose mower, suitable for embankments, ditches and motorways paths. It can prune rows, weeds and branches, up to a diameter of 6/7 cm. This machine, thanks to the external gearbox, can reach considerable shifts, as reported in the following table.



Ist ein Vielzweckhäcksler das zentral oder versetzt am Traktor arbeiten kann. Geeignet für die Bearbeitung von Dämmen, Gräben und Seitenstreifen von Strassen. Es kann Äste bis 6 cm. Durchmesser häckslen sowie Hecken und Unkraut. Dieser Häcksler kann dank außenliegendem Übersetzungsgetriebe mit großen seitlichen Versatz arbeiten wie in folgende Tabelle beschrieben.



faucheuse/broyeuse multi-usages, travaillant centralement ou latéralement, destinée à la coupe des fossés et des bas-côtés des autoroutes. Elle peut broyer jusqu'à 6/7 cm de diamètre, les souches et les mauvaises herbes. Grâce à son démultiplicateur externe, cette machine peut exécuter de larges déplacements (voir schéma ci-après).



Es una trituradora multiuso con funcionamiento central y lateral. Ideal para el corte de hierba en el borde de los rios, de los pozos y en los bordes de autopistas. Puede picar ramas con diámetros de hasta 6/7 ctms., maleza y vallas de arbustos. Esta máquina, gracias al multiplicador externo, logra obtener potentes movimientos como los que están indicados en el folleto técnico.



Sistema di sicurezza



Moltiplicatore esterno



Sistema di flotazione



		ENAX/S 180	ENAX/S 200	ENAX/S 220	ENAX/S 250
<b>Peso</b> Weight Gewicht Poids Peso	Kg.	780	800	820	910
	Lbs.	1732	1776	1820	2020
<b>N. Mazze</b> N. Hammers N. Hammer N. Marteaux N. Martillos		18	18	24	24
<b>N. Coltelli</b> N. Blades N. Messer N. Couteaux N. Cuchillas		54	54	72	72
<b>Larghezza di Lavoro</b> Working width Arbeitsbreite Largeur de travail Anchura de trabajo	cm.	175	495	215	245
	inc.	68,9	76,8	84,6	96,5
<b>Potenza</b> Power Leistung Puissance Potencia	HP	90	100	110	120
	Kw	69,3	77,0	84,7	92,4
<b>N. Cinghie</b> N. Belts N. Keilriemen N. Courroies N. Correas		3	4	4	4
<b>Presa di Forza</b> P.t.o. Zapfwelle Prise de force Toma de Fuerza	g/1'	540	540	540	540
	RPM tr/1' U/1'				
<b>Velocità di lavoro</b> Working speed Arbeitsgeschwindigkeit Vitesse de travail Velocidad de trabajo	Km/h	2/8	2/8	2/8	2/8
	mil/h	1,2/4,9	1,2/4,9	1,2/4,9	1,2/4,9
<b>Diagramma</b> Diagram Diagramm Diagramme Diagrama	A cm-inch	300-118.1	320-125.9	340-133.8	370-145.7
	B cm-inch	164-64.6	164-64.6	164-64.6	164-64.6
	C cm-inch	182-71.7	202-79.5	222-87.4	252-99.2
	D cm-inch	42-16.5	43-16.9	43-16.9	43-16.9
	E cm-inch	170-66.9	170-66.9	170-66.9	170-66.9



Le caratteristiche tecniche non impegnano il fabbricante in nessun modo - The indicate technical specifications are not binding for the manufacturer - Die angegebenen technischen Merkmale sind unverbindlich für den Hersteller - Le caractéristique technique mentionnées n'engagent pas le fabricant - Las características técnicas no obligan al fabricante de ninguna manera